



Sebastian
Meyer

Torben
Wichers

2. Auflage

Objective-C 2.0

Programmierung für Mac OS X und iPhone

Stichwortverzeichnis

Symbole

#define 698
#elif 707
#else 706
#endif 706
#if 707
#ifdef 706
#import 28, 51
#include 702
#undef 702
.c-Datei 696
.h-Datei 703
.m-Datei 28
.o-Datei 696
@ 298
@avg 478
@catch 150
@dynamic 106
@encode 437
@finally 150
@implementation siehe Klassenimplementierung
@interface siehe Klasseninterface
@max 478
@min 478
@optional 134
@private 55
@property 106
 Attribute 108
@protected 55
@protocol 428
 als externe Referenz 131
 zur Definition von Protokollen 124
@protocol() 132
@public 55
@required 134
@selector 43, 429
@synchronized 564
@throw 146, 155
@try 150

__block siehe Block
 __block
__DATE__ 709
__FILE__ 709
__LINE__ 709
__NSGlobalBlock__ siehe Block
 __NSGlobalBlock__
__NSMallocBlock__ siehe Block
 __NSMallocBlock__
__NSStackBlock__ siehe Block
 __NSStackBlock__
__STDC__ 709
__TIME__ 709
__weak 280
_Bool 29, 439
_cmd 80

Numerisch

1:1-Beziehung 473
1:m-Beziehung 473
 Implementierung 480

A

a.out 678, 696
abbreviationDictionary 315
Abhängigkeitsgraph 229, 236, 271
acceptConnectionInBackgroundAndNotify 418
accessInstanceVariablesDirectly 473
Accessor Method siehe Zugriffsmethode
addDependency: 544
addObject: 338
 bei NSCountedSet 363
 bei NSMutableSet 357
addObserver:forKeyPath:options:context 492
addObserver:selector:name:object: 507
addObserver:toObjectsAtIndexes:forKey-Path:options:context: 494
addOperation: 538
addPort:forMode: 590

- addTimeInterval: 310
 - addTimer:forMode: 576, 580
 - alertWithError: 331
 - allBundles 619
 - allFrameworks 619
 - allObjects
 - bei NSSet 355
 - alloc 67, 229, 237, 263
 - allocWithZone 230, 263, 273
 - Allokation 66, 71
 - Anonyme Pointer 727
 - Anonymes Objekt 126
 - Anweisung 709
 - Bedingte 710
 - Blöcke 709
 - break- 715
 - continue- 715
 - for-Schleife 714
 - goto- 716
 - if- 710
 - return- 679, 715
 - Schleifen 713
 - Sprung- 715
 - switch- 712
 - while-Schleife 713
 - anyObject
 - bei NSSet 355
 - appendBytes:length: 292
 - appendData: 292
 - appendFormat: 307
 - appendString: 307
 - AppKit siehe Application Kit
 - Apple Developer Program 215
 - Application Kit 191, 195
 - Application Services 190
 - applicationDidFinishLaunching 212
 - applicationWillTerminate 212
 - Archiv 293
 - archiveRootObject:toFile: 294
 - Arithmetischer Operator 718
 - Array 728
 - Durchlaufen mittels Blöcken 375
 - Filtern 350
 - Filtern mit Blöcken 353
 - Gleichheit zweier Objekte 336
 - sortieren 343
 - unveränderlich siehe NSArray
 - veränderlich siehe NSMutableArray
 - array 334
 - arrayWithArray: 342
 - arrayWithCapacity: 337
 - arrayWithContentsOfFile: 416
 - arrayWithContentsOfURL: 416
 - arrayWithObject: 334
 - arrayWithObjects: 335
 - assign III, 255
 - Atomare Operation 558
 - atomic 110, 254
 - Attribut
 - bei Key-Value Coding 473
 - attribute siehe Attribut
 - Aufzählung siehe Enumeration
 - Ausdruck 716
 - Ausnahme 143, 145
 - Ausnahmebehandlung 143
 - @catch 150
 - @finally 150
 - @throw 146, 155
 - @try 150
 - Auslösen von Ausnahmen 145
 - Fangen von Ausnahmen 150
 - autorelease 71, 241, 245, 265, 273
 - Autorelease Pool 245, 265
 - autoupdatingCurrentCalendar 312
- B**
- Barriere 274
 - Basisdatentyp 681
 - Bedingte Anweisung 710
 - Bedingte Übersetzung 706
 - Bedingter Ausdruck 717
 - Benachrichtigung 503
 - Benutzerdefinierte Quellen 602
 - Beobachter 491
 - Besitz 236, 243
 - Binnengroßschreibung 44
 - Bit-Manipulationen 719
 - Block 159, 709
 - __block 164, 180
 - __NSGlobalBlock__ 173
 - __NSMallocBlock__ 173, 178
 - __NSStackBlock__ 173
 - Block_byref 181
 - BLOCK_HAS_COPY_DISPOSE 174, 177
 - BLOCK_HAS_CTOR 174

BLOCK_HAS_DESCRIPTOR 174
 BLOCK_IS_GC 174
 BLOCK_IS_GLOBAL 174
 Block_layout 173
 BLOCK_NEEDS_FREE 174, 179
 BLOCK_REFCOUNT_MASK 173
 Erzeugung 159
 Freigeben 166, 171, 177, 180
 Heap 166
 Interne Darstellung 172
 Kopieren 166, 171, 177, 179
 Laufzeitstack 165, 166
 lokale Variablen 161, 163, 176
 NSBlock 171
 Objekt 169
 Typ 159
 Block_copy siehe Block
 Kopieren
 Block_release siehe Block
 Freigeben
 Blockkommentar 681
 BOOL 29, 438
 bool 29, 439
 boolesche Werte 29
 _Bool 29, 439
 BOOL 29, 438
 bool 29, 439
 false 31
 NO 29
 true 31
 YES 29
 break-Anweisung 712, 715
 builtInPluginsPath 618
 Bundle 609
 als PlugIn 621
 Anatomie 610
 Applikationsbundle 609
 Erstellen 617
 Zugriff auf enthaltene Ressourcen 619
 Zugriff durch Objective-C 617
 zum Speichern von Daten 620
 bundleForClass: 612, 624
 bundleWithIdentifier: 619
 bundleWithPath: 618
 bytes 290

C

Camel Case 44
 canBeConvertedToEncoding: 300
 cancel 554
 cancelAllOperations 540
 cancelPreviousPerformRequestsWithTarget:
 588
 cancelPreviousPerformRequestsWithTar-
 get:selector:object: 588
 case 712
 caseInsensitiveCompare 343
 Category siehe Kategorie
 CFArrayRef 337
 CFBundleDocumentTypes 620
 CFBundleIdentifier 619
 CFBundleTypeExtensions 620
 CFReadStreamRef 410
 CFRunLoopAddSource 604
 CFRunLoopGetCurrent 575
 CFRunLoopRef 575
 CFRunLoopRemoveSource 604
 CFRunLoopRun 578
 CFRunLoopRunInMode 570
 CFRunLoopSourceContext 603
 CFRunLoopSourceCreate 603
 CFRunLoopSourceInvalidate 604
 CFRunLoopSourceSignal 604
 CFRunLoopStop 577, 583
 CFRunLoopTimerRef 580
 CFRunLoopWakeUp 604
 CFSocketGetNative 422
 CFSocketPortRef 600
 CFStreamRef 410
 CFWriteStreamRef 410
 CGFloat 287
 char 682
 characterAtIndex: 297
 class 426
 class_addIvar 444
 class_addMethod 444, 447
 class_addProtocol 444
 class_conformsToProtocol 432
 class_copyIvarList 442
 class_copyMethodList 436
 class_copyPropertyList 432, 440
 class_getInstanceMethod 434
 class_getInstanceVariable 441

- class_getMethodImplementation 435, 445
 - class_getName 431
 - class_getProperty 440
 - class_getSuperclass 431
 - class_replaceMethod 444
 - class_respondsToSelector 433
 - className 427
 - classNamed 623
 - close 279
 - bei NSSStream 398
 - Cocoa 189
 - Application Kit 191, 195
 - CoreData 192
 - Foundation Framework 191, 192
 - Cocoa Application 201
 - Cocoa Touch 208
 - UIKit 209
 - Cocoa-Framework 51
 - collectIfNeeded 272
 - Collection 333
 - Collection-API 333
 - Collections
 - durchlaufen 373
 - objectEnumerator 373
 - compare:options: 304, 310, 325
 - compare:options:range: 304
 - components:fromDate 312
 - components:fromDate:toDate:options: 313
 - ConcreteObserver 491
 - Condition 568
 - condition 567
 - conformsToProtocol: 132, 428
 - containsObject:
 - bei NSArray 336
 - bei NSSet 356
 - contentsEqualAtPath:andPath: 396
 - continue-Anweisung 715
 - Controller 196
 - Convenience-Konstruktor 68, 71, 240
 - copy III, 237, 254
 - copyItemAtPath:toPath:error: 390
 - copyPath:toPath:handler: 395
 - copyWithZone 231
 - Core Services 190
 - CoreData 192
 - count 335
 - bei NSDictionary 367
 - bei NSSet 355
 - countByEnumeratingWithState:objects:count: 463
 - Counted Set 363
 - countForObject: 363
 - countOf<Key> 480
 - createDirectoryAtPath:withIntermediateDirectories:attributes:error: 394
 - createFileAtPath:contents:attributes: 393
 - cStringUsingEncoding: 300
 - currentCalendar 312
 - currentRunLoop 575
- D**
- Darwin 190
 - dataWithBytes:length: 288
 - dataWithBytesNoCopy:length:freeWhenDone: 289
 - dataWithCapacity: 291
 - dataWithContentsOfFile: 414
 - dataWithContentsOfFile:options:error: 414
 - dataWithContentsOfURL: 415
 - dataWithContentsOfURL:options:error: 415
 - dataWithLength: 291
 - date 309
 - dateByAddingComponents:toDate:options: 314
 - dateFromComponents: 313
 - dateFromString: 319
 - Dateisystem
 - Domänen 389
 - erstellen von Einträgen 393
 - Kopieren 390
 - Löschen von Einträgen 392
 - Operationen 390
 - Verschieben von Dateien 391
 - Datentyp 681, 724
 - dateWithTimeIntervalSince1970: 309
 - dateWithTimeIntervalSinceNow: 309
 - dateWithTimeIntervalSinceReferenceDate: 309
 - Deadlock 566
 - dealloc 234, 251, 264
 - Deep Copy 233
 - default 712
 - defaultCenter 505
 - bei NSDistributedNotificationCenter 509
 - defaultManager 390

- defaultQueue
 - bei NSNotificationQueue 512
 - Delegate siehe Delegationsobjekt
 - Delegation 516
 - als Datenquelle 519
 - Delegationsobjekt 516
 - zur Auslagerung von Funktionalität 516
 - Delegationsobjekt 516
 - deleteCharactersInRange: 308
 - dependencies 544
 - dequeueReusableCellWithIdentifier: 214
 - Dereferenzierung 726
 - Design Patter
 - Observer 491
 - Design Pattern 457
 - Delegation 516
 - Schnelle Iteration 458
 - detachNewThreadSelector:toTarget:withObject: 547, 549
 - Dictionaries
 - Durchlaufen mittels Blöcken 378
 - Dictionary 364
 - Filtern mittels Blöcken 371
 - sortieren 370
 - unveränderlich siehe NSDictionary
 - veränderlich siehe NSMutableDictionary
 - dictionaryWithContentsOfFile: 415
 - dictionaryWithContentsOfURL: 415
 - dictionaryWithObject:forKey: 366
 - dictionaryWithObjects:forKeys: 366
 - dictionaryWithObjectsAndKeys: 366
 - dictionaryWithValuesForKeys: 478
 - didChangeValueForKey: 496
 - disableCollectorForPointer: 272
 - distantFuture 311
 - distantPast 311
 - Document Packages siehe Dokumentenbundle
 - Dokumentenbundle 620
 - double 684
 - Dynamic Binding 43, 82
 - Dynamic Typing 38, 80
- E**
- earlierDate 310
 - Eigenschaft
 - bei Key-Value Coding 473
 - else 710
 - encodeWithCoder: 295
 - enqueueNotification:postingStyle 512
 - enqueueNotification:postingStyle:coalesceMask:forModes 512
 - Entwurfsmuster siehe Design Pattern
 - enumerateObjectsUsingBlock: 376, 377
 - Enumeration 373
 - enumeratorAtPath: 396
 - EOF 144
 - errno 144
 - errorWithDomain:code:userInfo: 328
 - Exception Handling siehe Ausnahmebehandlung
 - Exception siehe Ausnahme
 - exceptionWithName:reason:userInfo: 327
 - Exponent 685
 - Extension 98
 - extern 704
- F**
- Factory-Methode 523
 - false 31
 - fast iteration siehe schnelle Iteration
 - fclose 143
 - Fehler siehe NSError
 - Fehlercode 328
 - Fehlerdomäne 328
 - Namenskonvention 329
 - fgetc 144
 - FILE 143
 - fileExistsAtPath: 395
 - fileHandleForReadingAtPath: 416
 - fileHandleForUpdatingAtPath: 416
 - fileHandleForWritingAtPath: 416
 - fileManager:shouldCopyItemAtPath:toPath: 391
 - fileManager:shouldMoveItemAtPath:toPath: 392
 - fileManager:shouldProceedAfterError: 395
 - fileManager:shouldProceedAfterError:copyingItemAtPath:toPath: 391
 - fileManager:shouldProceedAfterError:movingItemAtPath:toPath: 392
 - fileManager:shouldProceedAfterError:removingItemAtPath: 393
 - fileManager:shouldRemoveItemAtPath: 393
 - fileManager:willProcessPath: 395
 - filteredArrayUsingPredicate: 350
 - filterUsingPredicate: 350

finalize 271, 275
 fireDate 585
 Fließkommakonstanten 685
 float 684
 float.h 685
 fopen 143
 for
 schnelle Iteration 459
 formales Protokoll 121
 Formatstrings 301
 for-Schleife 714
 Forward Invocation 85
 forwardInvocation 85
 methodSignatureToSelector: 86
 Forwarding siehe Forward Invocation
 forwardInvocation 85
 Foundation Framework 191, 192
 Foundation Tool 199
 free 734
 Freigabe 236, 251
 Funktion 685
 Funktionsaufruf 687
 Funktionsdeklaration 690
 Funktionspointer 161, 727
 Funktionsrumpf 686

G

Ganzzahlige Konstanten 683
 Garbage Collecting 271
 Abhängigkeitsgraph 271
 Barriere 274
 Generation 274
 Schwache Referenz 280
 Zombie 277
 gcc siehe GNU Compiler Collection
 Generation 274
 genstrings 613
 get<Key>:range: 482
 getBytes: 290
 getBytes:length: 290
 getCFRunLoop 575
 getCString:maxLength:encoding: 300
 getObjectValue:forString:range:error: 320
 getStreamsToHost: port:inputStream:output-
 Stream: 406
 Getter 104, 253
 getter= 109
 getValue: 323

Globale Variable 694
 Gültigkeitsbereich 694
 Lebensdauer 694
 GNU Compiler Collection 28, 678
 goto-Anweisung 716
 Gültigkeitsbereich 55, 692, 694, 695

H

handlePortMessage: 591
 hasBytesAvailable 399
 hasSpaceAvailable 402
 Header-Datei 703
 Heap 224
 hostWithName: 406

I

IBAction 205
 id 38
 if-Anweisung 710
 IMP 43, 81
 indexesOfObjectsPassingTest: 353
 indexOfObject: 336
 indexOfObject:inRange: 336
 indexOfObjectIdenticalTo: 336
 indexOfObjectIdenticalTo:inRange: 336
 indexOfObjectPassingTest: 353
 Index-Operator 728
 Indirektion 726
 Information Hiding 36
 Kapselung 37
 Polymorphismus 37, 42
 init 67, 68, 264
 Initialisierung 66, 71
 Initialisierungsmethode 67, 68
 initialize 71
 initWithArray: 342
 initWithBytes:length: 288
 initWithBytes:objCType: 321
 initWithCalendarIdentifier: 311
 initWithCapacity: 337
 initWithCoder: 295
 initWithCString: 299
 initWithData:encoding: 299
 initWithDomain:code:userInfo: 328
 initWithFileDescriptor:closeOnDealloc: 418
 initWithFormat: 301
 initWithFormat:locale: 302
 initWithInvocation: 545

- initWithKey:ascending: 347
 - initWithKey:ascending:selector: 347
 - initWithName: 315
 - initWithPath: 618
 - initWithSendPort:receivePort:components: 590
 - initWithTarget:selector:object: 545, 550
 - InputStream 397
 - inputStreamWithFileAtPath: 399
 - insertObject:atIndex: 338
 - insertObject:in<Key>AtIndex: 482
 - insertString:atIndex: 308
 - instancesRespondToSelector: 430
 - Instanz 44
 - Instanzenmethode siehe Methode
 - Instanzenvariable 37, 48, 54, 81
 - Gültigkeitsbereich 55
 - Namenskonvention 55
 - int 682
 - Interface Builder 201
 - Internationalisierung 611
 - interner Zustand 36, 37
 - intersectSet: 359
 - intersectsSet: 359
 - Introspektion 425
 - NSObject 426
 - Runtime Library 430
 - invalidate 572, 582
 - invocationWithMethodSignature: 580
 - invokeWithTarget: 88
 - iOS 208
 - iPad 208
 - iPhone 208
 - Simulator 210
 - iPhone-SDK 210
 - isa 52, 56, 83, 229, 262
 - isCancelled 540, 554
 - isConcurrent 542
 - isEqual:
 - bei NSArray 336
 - isEqualToDate: 310
 - isEqualToSet 359
 - isEqualWithData: 290
 - isExecuting 537
 - isFinished 537, 554
 - isKindOfClass: 428
 - isMemberOfClass: 426
 - isSubclassOfClass: 428
 - isSubsetOfSet: 359
 - isSuspended 541
 - Iteration siehe Enumeration
 - ivar_getName 442
 - ivar_getOffset 442
 - ivar_getTypeEncoding 442
- ## K
- Kalender
 - NSCalendar 311
 - Kapselung 37
 - Kategorien
 - als Extension 98
 - Erweiterung von Klassen 91
 - für die Klasse NSObject 96
 - für Information Hiding 94
 - Implementierung 92
 - Namenskonvention 92
 - kCFAllocatorDefault 603
 - kCFRunLoopCommonModes 577
 - kCFRunLoopDefaultMode 576
 - kCFRunLoopRunFinished 572
 - kCFRunLoopRunHandledSource 572
 - kCFRunLoopRunStopped 572
 - kCFRunLoopRunTimedOut 572
 - key 471
 - keyEnumerator 374
 - keypath 471
 - keyPathsForValuesAffecting<Key> 502
 - keyPathsForValuesAffectingValueForKey: 502
 - keysOfEntriesPassingTest: 371
 - keysSortedByValueUsingSelector: 370
 - Key-Value Coding 470, 473
 - @avg 478
 - @max 478
 - @min 478
 - 1:1-Beziehung 473
 - Abhängige Attribute 500
 - Attribut 473
 - Eigenschaft 473
 - keyPathsForValuesAffecting<Key> 502
 - keyPathsForValuesAffectingValueForKey: 502
 - Operationen für keypath 478
 - Terminologie 472
 - Validierung 486
 - Key-Value Observing 492, 496
 - addObserver:forKeyPath:options:context: 492

- observeValueForKeyPath:ofObject:change:context: 494
 - removeObserver:forKeyPath: 493
 - willChangeForKey: 496
 - Klasse 39, 44
 - Namenskonvention 44
 - Speicheraufbau 58
 - Klassenimplementierung 49
 - Klasseninitialisierung 71
 - Klasseninterface 47, 54, 60
 - Klassenmethode 48, 60, 64
 - Klassen-Objekt 45
 - Klassenvariablen 65
 - knownTimeZoneNames 315
 - Kommentar 680
 - Block- 681
 - Zeilen- 680
 - Kommunikationskanal 589
 - Kompilieren 696
 - Konstanten
 - Fließkomma- 685
 - Ganzzahlige 683
 - Zeichen- 683
 - Zeichenketten- 684
 - KVC siehe Key-Value Coding
 - KVO siehe Key-Value Observing
- L**
- lastPathComponent 388
 - laterDate 310
 - Laufzeit-Stack 224
 - Lebensdauer 693, 694, 695
 - Lebenszeit 227
 - length 297
 - limits.h 682
 - Linker 696
 - Localizable.strings 611
 - localizedStringForKey:value:table: 612
 - localizedStringWithFormat: 302
 - Lock 562, 564, 566
 - lock 562, 567
 - lockWithCondition: 567
 - Logischer Operator 721
 - Lokale Variable 691
 - Gültigkeitsbereich 692
 - Lebensdauer 693
 - Lokalisierung 610
 - Suchreihenfolge der Übersetzungen 616
 - long double 684
 - long int 682
 - long long int 682
 - LSTypeIsPackage 620
- M**
- Mac OS X 189
 - main 536
 - mainBundle 612
 - main-Funktion 28, 197, 678
 - mainRunLoop 575
 - mainThread 547
 - Makrodefinition 698
 - malloc 734
 - Map siehe Dictionary
 - maxConcurrentOperationCount 538
 - member:
 - bei NSSet 356
 - Memory Management 226, 269
 - Abhängigkeitsgraph 229, 236, 271
 - Garbage Collecting siehe Garbage Collecting
 - Heap 224
 - Laufzeit-Stack 224
 - Lebenszeit 227
 - Reference Counting siehe Reference Counting
 - Speicherzone 230
 - statischer Speicher 224
 - Menge siehe Set
 - message.h 430
 - Metaprogrammierung 425, 443
 - method_copyArgumentType 436
 - method_copyReturnType 436
 - method_getImplementation 434
 - method_getName 434
 - method_getNumberOfArguments 436
 - Methode 35, 36, 37, 48, 60
 - Namenskonvention 60
 - Methodenaufruf 39, 77
 - Methodenimplementierung 49, 61, 80
 - methodSignatureForSelector: 86
 - minusSet: 359
 - Model 196
 - Model-View-Controller 195
 - Controller 196
 - Model 196
 - View 196
 - Modularisierung 36

- moveItemAtPath:toPath:error: 391
 - movePath:toPath:handler: 395
 - msgid 591
 - MultiTouch 209
 - mutableArrayValueForKey: 483
 - mutableArrayValueForKeyPath: 483
 - mutableBytes 290
 - MVC siehe Model-View-Controller
- N**
- Nachricht 35, 37, 39
 - Namenskonvention 44, 55, 60
 - Navigation-based Application 210
 - new 53, 68, 237
 - nextObject 373
 - NeXTSTEP 189
 - nil 38, 43
 - NO 29
 - nonatomic 110, 254
 - nonretainedObjectValue 324
 - Notification siehe Benachrichtigung
 - notificationWithName:object: 505
 - notificationWithName:object:userInfo: 505
 - NSAllDomainsMask 389
 - NSAllocateObject 263
 - NSAnchoredSearch 305
 - NSApplicationDirectory 389
 - NSApplicationMain 202, 570
 - NSArchiver 296
 - NSArray 334
 - addObserver:toObjectsAtIndexes:forKeyPath:options:context: 494
 - array 334
 - arrayWithArray: 342
 - arrayWithContentsOfFile: 416
 - arrayWithContentsOfURL: 416
 - arrayWithObject: 334
 - arrayWithObjects: 335
 - containsObject: 336
 - count 335
 - enumerateObjectsUsingBlock: 376
 - filteredArrayUsingPredicate: 350
 - indexesOfObjectsPassingTest: 353
 - indexOfObject: 336
 - indexOfObject:inRange: 336
 - indexOfObjectIdenticalTo: 336
 - indexOfObjectIdenticalTo:inRange: 336
 - indexOfObjectPassingTest: 353
 - initWithArray: 342
 - isEqual: 336
 - objectAtIndex: 335
 - reverseObjectEnumerator 374
 - sortedArrayUsingDescriptors: 348
 - sortedArrayUsingFunction:context: 344
 - sortedArrayUsingSelector: 343
 - NSAutoreleasePool 245
 - NSBackwardSearch 305
 - NSBlock siehe Block
 - NSBundle 612
 - allBundles 619
 - allFrameworks 619
 - builtinPluginsPath: 618
 - bundleForClass: 612, 624
 - bundleWithIdentifier: 619
 - bundleWithPath: 618
 - className: 623
 - initWithPath: 618
 - localizedStringForKey:value:table: 612
 - mainBundle 612
 - pathForResource:OfType:inDirectory: 620
 - pathForResource:ofType: 619
 - principalClass 621
 - NSCalendar 311
 - autoupdatingCurrentCalendar 312
 - components:fromDate: 312
 - components:fromDate:toDate:options: 313
 - currentCalendar 312
 - dateByAddingComponents:toDate:options: 314
 - dateFromComponents 313
 - initWithCalendarIdentifier: 311
 - setTimeZone: 316
 - NSCalendarDate 314
 - NSCalendarUnit 312
 - NSCaseInsensitiveSearch 305
 - NSClassFromString 428
 - NSCocoaErrorDomain 328
 - NSCoder 293
 - NSCoding 294
 - encodeWithCoder: 295
 - initWithCoder: 295
 - NSComparisonResult 304
 - NSCondition 568
 - NSConditionLock 567
 - NSConnectionReplyMode 577
 - NSCopying 231

- NSCountedSet 363
 - addObject: 363
 - countForObject: 363
 - objectEnumerator 374
 - removeObject: 363
- NSCreateZone 230
- NSData 288
 - bytes 290
 - dataWithBytes:length: 288
 - dataWithBytesNoCopy:length:free-
WhenDone: 289
 - dataWithContentsOfFile: 414
 - dataWithContentsOfFile:options:error:
414
 - dataWithContentsOfURL: 415
 - dataWithContentsOfURL:options:error:
415
 - Erstellen mittels Kopieren 288
 - Erstellen ohne Kopieren 289
 - getBytes: 290
 - getBytes:length: 290
 - initWithBytes:length: 288
 - isEqualWithData: 290
 - subdataWithRange: 290
 - writeToFile:atomically: 414
 - writeToFile:options:error: 414
- NSDate 309
 - addTimeInterval: 310
 - compare: 310
 - date 309
 - dateWithTimeIntervalSince1970: 309
 - dateWithTimeIntervalSinceNow: 309
 - dateWithTimeIntervalSinceReference-
Date: 309
 - distantFuture 311
 - distantPast 311
 - earlierDate 310
 - isEqualToDate: 310
 - laterDate 310
 - timeIntervalSinceReferenceDate: 309
- NSDateComponents 312
- NSDateFormatter 318
 - dateFromString: 319
 - getObjectValue:forString:range:error:
320
 - setDateFormat: 319
 - setDateStyle: 318
 - setTimeStyle: 318
 - stringFromDate: 318
- NSDateFormatterFullStyle 318
- NSDateFormatterLongStyle 318
- NSDateFormatterMediumStyle 318
- NSDateFormatterNoStyle 318
- NSDateFormatterShortStyle 318
- NSDateFormatterStyle 318
- NSDeallocateObject 264
- NSDefaultMallocZone 231
- NSDefaultRunLoopMode 576, 577
- NSDictionary 365
 - count 367
 - dictionaryWithContentsOfFile: 415
 - dictionaryWithContentsOfURL: 415
 - dictionaryWithObject:forKey: 366
 - dictionaryWithObjects:forKeys: 366
 - dictionaryWithObjectsAndKeys: 366
 - enumerateObjectsUsingBlock: 377
 - keyEnumerator 374
 - keysOfEntriesPassingTest: 371
 - keysSortedByValueUsingSelector: 370
 - objectForKey: 367
 - Schlüssel 365
 - Schlüsselmenge 365
- NSDirectoryEnumerator 396
- NSDistributedNotificationCenter 509
 - defaultCenter 509
- NSDocumentDirectory 389
- NSEnumerator 373
 - nextObject 373
- NSError 327
 - alertWithError: 331
 - errorWithDomain:code:userInfo: 328
 - initWithDomain:code:userInfo: 328
- NSEventTrackingRunLoopMode 577
- NSException 145, 326
 - exceptionWithName:reason:userInfo:
327
 - format 327
 - raise: 327
 - raise:format: 327
- NSFastEnumeration 461
 - countByEnumeratingWithState:objects:
count 463
- NSFastEnumerationState 463
- NSFileCreationDate 393
- NSFileGroupOwnerAccountID 393
- NSFileHandle 416
 - acceptConnectionInBackgroundAndNo-
tify 418
 - blockierender Zugriff 417
 - fileHandleForReadingAtPath: 416

- fileHandleForUpdatingAtPath: 416
- fileHandleForWritingAtPath: 416
- initWithFileDescriptor:closeOnDealloc: 418
- Kommunikation über Sockets 417
- nichtblockierender Zugriff 417
- NSFileHandleConnectionAcceptedNotification 418
- NSFileHandleNotificationDataItem 420
- NSFileHandleNotificationFileHandleItem 419
- NSFileHandleReadCompletionNotification 419
- readDataOfLength: 417
- readDataToEndOfFile 417
- readInBackgroundAndNotify 419
- NSFileHandleConnectionAcceptedNotification 418
- NSFileHandleNotificationDataItem 420
- NSFileHandleNotificationFileHandleItem 419
- NSFileHandleOperationException 417
- NSFileHandleReadCompletionNotification 419
- NSFileManager 390
 - contentsEqualAtPath:andPath: 396
 - copyItemAtPath:toPath:error: 390
 - copyPath:toPath:handler: 395
 - createDirectoryAtPath:withIntermediateDirectories:attributes:error: 394
 - createFileAtPath:contents:attributes: 393
 - defaultManager 390
 - enumeratorAtPath: 396
 - fileExistsAtPath: 395
 - fileManager:shouldCopyItemAtPath:toPath: 391
 - fileManager:shouldMoveItemAtPath:toPath: 392
 - fileManager:shouldProceedAfterError: 395
 - fileManager:shouldProceedAfterError:copyingItemAtPath:toPath: 391
 - fileManager:shouldProceedAfterError:removingItemAtPath: 393
 - fileManager:shouldRemoveItemAtPath: 393
 - fileManager:willProcessPath: 395
 - Handler für Operationen 394
 - moveItemAtPath:toPath:error: 391
 - movePath:toPath:handler: 395
 - removeFileAtPath:handler: 395
 - removeItemAtPath:error: 392
 - setDelegate: 390
- NSFileManager:fileManager:shouldProceedAfterError:movingItemAtPath:toPath: 392
- NSFileOwnerAccountName 393
- NSFilePosixPermissions 393
- NSGarbageCollector 272
- NSHost 406
 - hostWithName: 406
- NSIndexSet 494
- NSInputStream 399
 - hasBytesAvailable 399
 - inputStreamWithFileAtPath: 399
 - read:maxLength: 400
- NSInteger 287
- NSInvocation 85, 580
- NSInvocationOperation 545
- NSKeyedArchiver 294
 - archivedDataWithRootObject: 294
 - archiveRootObject:toFile: 294
- NSKeyedUnarchiver
 - unarchiveObjectWithData: 294
 - unarchiveObjectWithFile: 294
- NSKeyValueChangeNewKey 494
- NSKeyValueChangeNotificationIsPriorKey 495
- NSKeyValueChangeOldKey 495
- NSKeyValueCoding 471
 - accessInstanceVariablesDirectly 473
 - countOf<Key> 480
 - dictionaryWithValuesForKeys: 478
 - get<Key>:range 482
 - insertObject:in<Key>AtIndex: 482
 - mutableArrayValueForKey: 483
 - mutableArrayValueForKeyPath: 483
 - objectIn<Key>AtIndex: 480
 - removeObjectFrom<Key>AtIndex: 482
 - replaceObjectIn<Key>AtIndex:withObject: 482
 - setValue:forKey: 471
 - setValue:forKeyPath: 471
 - setValue:forUndefinedKey: 474
 - setValuesForKeysWithDictionary: 478
 - validate<Key>:error: 486
 - validateValue:forKey:error: 489

- valueForKey: 471
- valueForKeyPath: 471
- NSKeyValueObservingOptionInitial 493
- NSKeyValueObservingOptionNew 493, 494, 495
- NSKeyValueObservingOptionOld 493
- NSKeyValueObservingOptionPrior 493, 495
- NSKeyValueObservingOptions 492, 493
- NSLiteralSearch 305
- NSLocalDomainMask 389
- NSLocalizedString 612
- NSLocalizedStringFromTable 613
- NSLocalizedStringFromTableInBundle 613
- NSLocalizedStringWithDefaultValue 613
- NSLock 562
- NSLocking 562
- NSLog() 303
- NSMachBootstrapServer 597
- NSMachErrorDomain 328
- NSMachPort 590
- NSMakeRange 287
- NSMappedRead 414
- NSMessagePort 590, 598
- NSMessagePortNameServer 597, 598
- NSMethodSignature 580
- NSModalPanelRunLoopMode 577
- NSMutableArray 337
 - addObject: 338
 - arrayWithCapacity: 337
 - filterUsingPredicate: 350
 - initWithCapacity: 337
 - insertObject:atIndex: 338
 - removeAllObjects 341
 - removeLastObject: 341
 - removeObject: 340
 - removeObjectAtIndex: 339
 - replaceObjectAtIndex:withObject: 341
- NSMutableData 288, 290, 292
 - appendBytes:length: 292
 - appendData: 292
 - dataWithCapacity: 291
 - dataWithLength: 291
 - mutableBytes 290
 - resetBytesInRange: 293
 - setLength: 290
- NSMutableDictionary 367
 - removeObjectForKey: 369
 - setObject:forKey: 368
- NSMutableSet 357
 - addObject: 357
 - intersectSet: 359
 - minusSet: 359
 - removeAllObjects 357
 - removeObject: 357
 - unionSet: 359
- NSMutableString 307
 - appendFormat: 307
 - appendString: 307
 - deleteCharactersInRange: 308
 - insertString:atIndex: 308
 - replaceCharactersInRange:withString: 308
 - replaceOccurrencesOfString:withString:options:range: 308
- NSNameServer 597
- NSNetworkDomainMask 389
- NSNotification 504
 - notificationWithName:object: 505
 - notificationWithName:object:userInfo: 505
- NSNotificationCenter 504, 506, 507
 - addObserver:selector:name:object: 507
 - defaultCenter 505
 - postNotification: 507
 - postNotificationName:object: 507
 - removeObserver: 508
- NSNotificationQueue 512
 - defaultQueue 512
 - enqueueNotification:postingStyle: 512
 - enqueueNotification:postingStyle:coalesceMask:forModes: 512
- NSNull 326
 - null 326
- NSNumber 324
- NSNumbericSearch 305
- NSObject 52, 192, 229, 234, 426, 585
- NSOperation 534, 536
- NSOperationQueue 538
- NSOperationQueuePriority 542
- NSOrderedAscending 304
- NSOrderedDescending 304
- NSOrderedSame 304
- NSOSStatusErrorDomain 328
- NSOutputStream 401
 - hasSpaceAvailable 402
 - outputStreamToFileAtPath:append: 402

- write:maxLength: 402
- NSPathUtilities.h 389
- NSPort 589
- NSPortMessage 590
- NSPOSIXErrorDomain 328
- NSPostASAP 513
- NSPostingStyle 512
- NSPostNow 513
- NSPostWhenIdle 513
- NSPredicate 350, 351
 - predicateWithBlock: 351
 - predicateWithFormat: 351
 - predicateWithValue: 351
- NSPrincipalClass 621
- NSProtocolFromString 428
- NSRange 287
- NSRecursiveLock 566
- NSRunLoop 575, 578
- NSRunLoopCommonModes 577
- NSSearchPathDirectory 389
- NSSearchPathDomainMask 389
- NSSearchPathForDirectoriesInDomains 388
- NSSelectorFromString 429
- NSSet 355
 - allObjects 355
 - anyObject 355
 - containsObject: 356
 - count 355
 - enumerateObjectsUsingBlock: 376
 - intersectsSet: 359
 - isEqualToSet: 359
 - isSubsetOfSet: 359
 - member: 356
 - objectsPassingTest: 361
- NSSocketPort 418, 590, 600
 - socket 418
- NSSocketPortNameServer 597, 600
- NSSortDescriptor 347
 - initWithKey:ascending: 347
 - initWithKey:ascending:selector: 347
- NSStream 398, 404
 - close 398
 - getStreamsToHost: port:input-Stream:outputStream: 406
 - NSStreamFileCurrentOffsetKey 398
 - open 398
 - removeFromRunLoop:forMode: 405
 - setDelegate: 405
 - stream:handleEvent: 405
 - streamError 398
 - streamStatus 398
- NSStream.h 398
- NSStreamEventErrorOccurred 408
- NSStreamEventHasBytesAvailable 409
- NSStreamEventHasSpaceAvailable 408
- NSStreamFileCurrentOffsetKey 398
- NSStreamStatus 398
- NSString 297
 - canBeConvertedToEncoding: 300
 - caseInsensitiveCompare 343
 - characterAtIndex: 297
 - compare: 304
 - compare:options: 304
 - compare:options:range: 304
 - cStringUsingEncoding: 300
 - getCString:maxLength:encoding: 300
 - initWithCString: 299
 - initWithData:encoding: 299
 - initWithFormat: 301
 - initWithFormat:locale: 302
 - length 297
 - localizedStringWithFormat: 302
 - rangeOfString: 304
 - rangeOfString:options: 304
 - rangeOfString:options:range: 304
 - stringByAppendingFormat: 307
 - stringByAppendingString: 307
 - stringByReplacingCharactersInRange:withString: 307
 - stringByReplacingOccurrencesOfString:withString: 307
 - stringByReplacingOccurrencesOfString:withString:options:range: 307
 - stringWithContentsOfFile:encoding:error: 413
 - stringWithContentsOfURL:encoding:error: 415
 - stringWithCString:encoding: 299
 - stringWithFormat: 301
 - stringWithUTF8String: 299
 - substringFromIndex: 306
 - substringToIndex: 306
 - substringWithRange: 306
 - UTF8String 300
 - writeToFile:atomically:encoding:error: 413
- NSStringCompareOptions 304
- NSStringEncoding 299, 300
- NSStringFromProtocol 428

- NSStringFromSelector 429
 - NSSystemDomainMask 389
 - NSThread 534, 547
 - NSTimeInterval 309
 - NSTimer 572, 580
 - NSTimeZone 315
 - abbreviationDictionary 315
 - initWithName: 315
 - knownTimeZoneNames 315
 - timeZoneWithAbbreviation: 315
 - timeZoneWithName: 315
 - NSUInteger 287
 - NSUnarchiver 296
 - NSUncachedRead 414
 - NSUndefinedKeyException 474
 - NSURLErrorDomain 328
 - NSUserDomainMask 389
 - NSValue 321
 - getValue: 323
 - initWithBytes:objcType: 321
 - nonretainedObjectValue 324
 - objcType 324
 - pointerValue 324
 - pointValue 324
 - rangeValue 324
 - rectValue 324
 - sizeValue 324
 - valueWithBytes:objcType: 321
 - valueWithNonretainedObject: 322
 - valueWithPoint: 322
 - valueWithPointer: 322
 - valueWithRange: 322
 - valueWithRect: 322
 - valueWithSize: 322
 - NSZoneFromPointer 231
 - NSZoneName 231
 - NSZoneSetName 231
 - NULL 38, 726
 - null 326
 - Null-Objekt 38, 43
 - numberOfSectionsInTableView 212
- O**
- Oberklasse 52
 - Observer-Pattern
 - Beobachter 491
 - Subjekt 491
 - objc_allocateClassPair 446
 - objc_getClassList 432
 - objc_getProtocol 433
 - objc_msgSend 77
 - objc_msgSend_fpret 78
 - objc_msgSend_stret 78
 - objc_msgSendSuper 79
 - objc_property_t 439
 - objc_registerClassPair 447
 - objc-runtime.h 430
 - objcType 324
 - object_getClass 431
 - object_getIvar 442
 - object_setClass 447
 - object_setIvar 442
 - objectAtIndex: 335
 - objectEnumerator 373, 374
 - objectForKey: 367
 - objectIn<Key>AtIndex: 480
 - Objective-C-Runtime-API 77, 430
 - objectsPassingTest: 361
 - Objekt 35, 37
 - Objektdatei 696
 - Objekterzeugung 66
 - alloc 67
 - Allokation 66, 71
 - Convenience-Konstruktor 68, 71
 - init 67, 68
 - Initialisierung 66, 71
 - Initialisierungsmethode 67, 68
 - Objektorientierte Programmierung 35
 - Convenience-Konstruktor 240
 - Dynamic Binding 43, 82
 - Dynamic Typing 38, 80
 - id 38
 - IMP 43, 81
 - Information Hiding siehe Information Hiding
 - Instanz 44
 - Instanzvariable 37, 48, 54, 81
 - interner Zustand 36
 - Kapselung siehe Kapselung
 - Klasse 39, 44
 - Klassenimplementierung 49
 - Klasseninterface 47, 54, 60
 - Klassenmethode 48, 60, 64
 - Klassen-Objekt 45
 - Klassenvariable 65
 - Methode 36, 37, 48, 60
 - Methodenaufruf 39, 77
 - Methodenimplementierung 49, 61, 80
 - Modularisierung 36
 - Nachricht 35, 37, 39

- Namenskonvention 44, 55, 60
 - nil 38, 43
 - Null-Objekt 38, 43
 - Oberklasse 52
 - Objekt 35, 37
 - Objekterzeugung siehe Objekterzeugung
 - Polymorphismus siehe Information Hiding
 - Selektor 43
 - self 61, 80
 - Static Typing 46
 - super 62, 79, 84
 - Unterklasse 52
 - Vererbung 51
 - Wiederverwendung 36
 - Wurzelklasse 52
 - Observer siehe Beobachter
 - Observer-Pattern 491
 - observeValueForKeyPath:ofObject:change:
 - context: 494
 - open 398
 - Operation 534, 535
 - Abhängigkeiten 544
 - Priorität 542
 - Operation-Queue 538
 - Operator 717
 - Arithmetischer 718
 - Bedingter Ausdruck 717
 - Bit-Manipulationen 719
 - Dereferenzierungs- 726
 - Index- 728
 - Logischer 721
 - Referenzierungs- 726
 - Strukturzugriff 732
 - Typ- 722
 - Vergleichs- 718
 - Wertzuweisung- 719
 - Operatorprioritäten 723
 - OSAtomic.h 559
 - OSAtomicAdd32 559
 - OSAtomicAdd64 559
 - OSAtomicAnd32 560
 - OSAtomicCompareAndSwap32 560
 - OSAtomicDecrement32 560
 - OSAtomicDecrement64 560
 - OSAtomicIncrement32 560
 - OSAtomicIncrement64 560
 - OSAtomicOr32 560
 - OSAtomicXor32 560
 - OSMemoryBarrier 561
 - OutputStream 397, 401
 - outputStreamToFileAtPath:append: 402
- P**
- Parameter 686
 - pathComponents 383
 - pathExtension 388
 - pathForResource:OfType:inDirectory: 620
 - pathForResource:ofType: 619
 - pathWithComponents: 384
 - performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone: 585
 - performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes: 585
 - performSelector:withObject:afterDelay: 587
 - performSelector:withObject:afterDelay:inModes: 587
 - performSelectorInBackground:withObject: 550
 - performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone: 587
 - performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:modes: 587
 - Perform-Selektor-Quellen 585
 - Pfad-Separator 383
 - Pfadstring 383
 - erstellen 384
 - lastPathComponent 388
 - manipulieren 386
 - normalisieren 385
 - pathComponents 383
 - pathWithComponents: 384
 - stringByAppendingPathComponent: 387
 - stringByAppendingPathExtension: 387
 - stringByDeletingLastPathComponent: 388
 - stringByDeletingPathExtension: 388
 - stringByExpandingTildeInPath 385
 - stringByResolvingSymlinksInPath 385
 - stringByStandardizingPath 385
 - Pointer 725
 - pointerValue 324
 - pointValue 324
 - Polymorphismus 37, 42
 - port 590
 - Port-basierte Quellen 589
 - portForName: 598
 - portForName:host: 598, 601

postNotification 507
 postNotificationName:object: 507
 postNotificationName:object:userInfo: 507
 Prädikat siehe NSPredicate
 Präprozessor 698
 predicateWithBlock: 351
 predicateWithFormat: 351
 predicateWithValue: 351
 principalClass 621
 printf 679
 Priorität 555
 Property 105, 254

- Attribute 108
- eigene Implementierung 112
- Neudefinition 114
- synthetisch 106

 Property List 415
 property siehe Eigenschaft
 property_getAttribute 440
 property_getName 440
 Protocol 132, 428
 protocol_conformsToProtocol 433
 protocol_copyProtocolList 433
 protocol_getName 433
 protocol_getProperty 440
 Protokoll

- anonyme Objekte beschreiben 128
- definieren 124
- erforderliche Methoden 134
- erfüllen 124
- formales 121
- Hierarchie 137
- informell 140
- optionale Methoden 134
- verwenden 124
- zyklische Verweise 130

 Provisioning Profile 217
 Punkt-Operator 115

Q

Quelldatei 28, 696
 Quelle siehe Stream
 Quellen 569, 579

- benutzerdefinierte 602
- Perform-Selektor- 585
- Port-basierte 589
- Timer- 580

 queuePriority 542

R

raise: 327
 raise:format: 327
 rangeOfString: 304
 rangeOfString:options: 304
 rangeOfString:options:range: 304
 rangeValue 324
 read:maxLength: 400
 readDataOfLength: 417
 readDataToEndOfFile 417
 readInBackgroundAndNotify 419
 readonly 108
 readwrite 108
 rectValue 324
 Reference Counting 234, 262

- Abhängigkeitsgraph 236
- Besitz 236, 243
- Freigabe 236, 251
- Schwache Referenz 258
- Verhaltensregeln 237
- Zyklische Abhängigkeiten 255

 referenceCount 264
 Referenzdatum 309
 Referenzierung 726
 registerPort:name: 597
 Rekursion 688
 release 234, 237, 245, 264, 273
 removeAllObjects

- bei NSMutableArray 341
- bei NSMutableSet 357

 removeDependency: 544
 removeFileAtPath:handler: 395
 removeFromRunLoop:forMode: 405, 590
 removeItemAtPath:error: 392
 removeLastObject 341
 removeObject:

- bei NSCountedSet 363
- bei NSMutableArray 340
- bei NSMutableSet 357

 removeObjectAtIndex: 339
 removeObjectForKey: 369
 removeObjectFrom<Key>AtIndex: 482
 removeObserver: 508
 removeObserver::forKeyPath: 493
 removePort:forPort: 590
 removePortForName: 597
 replaceBytesInRange:withBytes: 292
 replaceCharactersInRange:withString: 308
 replaceObjectAtIndex:withObject: 341

- replaceObjectIn<Key>AtIndex:withObject: 482
 - replaceOccurrencesOfString:withString:options:range: 308
 - resetBytesInRange: 293
 - respondsToSelector: 429
 - retain 234, 237, 264, 273
 - als Propertyattribut III, 254
 - retainCount 234, 273
 - return-Anweisung 679, 715
 - reverseObjectEnumerator 374
 - Rückgabewerte 686
 - run 578
 - Run Loop 569
 - Quellen 569
 - Starten 570
 - Timer 572
 - runMode:beforeDate: 578
 - runtime.h 430
- S**
- Sammlung
 - geordnet siehe Array
 - ungeordnet siehe Set
 - Sammlung siehe Collection
 - scheduledTimerWithTimeInterval:invocation:repeats: 580
 - scheduledTimerWithTimeInterval:target:selector:userInfo:repeats: 572, 580
 - scheduleInRunLoop:forMode: 404, 590
 - Schleifen 713
 - Schnelle Iteration 458
 - Implementierung 466
 - Syntax 459
 - Vorteile 461
 - Schwache Referenz 258, 280
 - SEL 429
 - sel_getName 434
 - sel_registerName 434
 - Selektor 43
 - self 61, 80
 - sendBeforeDate: 591
 - Senke siehe Stream
 - Set 355
 - Beziehungen zwischen Sets 358
 - Differenz 359
 - Durchlaufen mittels Blöcken 375
 - Filtern mittels Blöcken 361
 - Gleichheit 359
 - Schnittmenge 359
 - Teilmenge 359
 - unveränderlich siehe NSSet
 - veränderlich siehe NSMutableSet
 - Vereinigung 359
 - setArgumentAtIndex: 581
 - setDateFormat: 319
 - setDateStyle: 318
 - setDelegate: 390, 405
 - setFireDate: 584
 - setLength: 290
 - setMaxConcurrentOperationCount: 538
 - setMsgid: 591
 - setObject:forKey: 368
 - setQueuePriority: 542
 - setSelector: 580
 - setStackSize: 556
 - setSuspended: 541
 - setTarget: 580
 - Setter 104, 253
 - setter= 109
 - setThreadPriority: 556
 - setTimeStyle: 318
 - setTimeZone: 316
 - setValue:forKey: 471
 - setValue:forKeyPath: 471
 - setValue:forUndefinedKey: 474
 - setValuesForKeysWithDictionary: 478
 - Shallow Copy 232
 - sharedInstance 597
 - short 682
 - signal 568
 - signatureWithObjCTypes: 580
 - signed 682
 - Simulator 210
 - Singleton 521
 - Absicherung 524
 - einfach 523
 - hybrid 527
 - Threadsicher 527
 - sizeof 683
 - sizeValue 324
 - skipDescendants 396
 - sleepForTimeInterval: 548
 - sleepUntilDate: 548
 - socket 418
 - sort descriptor siehe Sortierungsbeschreibung
 - sortedArrayUsingDescriptors: 348
 - sortedArrayUsingFunction:context: 344
 - sortedArrayUsingSelector: 343

- Sortierungsbeschreibung 347
 - Speicheraufbau 58
 - Speicherbarriere 528
 - Speicherbarrieren 561
 - Speicherzone 230
 - Sprunganweisung 715
 - stackSize 556
 - Standardpfad 388
 - Starke Referenz 280
 - start 537, 547
 - static 65, 695
 - Static Typing 46
 - Statische Variable 695
 - Gültigkeitsbereich 695
 - Lebensdauer 695
 - statische Variable 65
 - statischer Speicher 224
 - stdio.h 678
 - Stream 397
 - blockierender Zugriff 398
 - Kommunikation über Sockets 405
 - nichtblockierender Zugriff 404
 - stream:handleEvent: 405
 - streamError 398
 - streamStatus 398
 - stringByAppendingFormat: 307
 - stringByAppendingPathComponent: 387
 - stringByAppendingPathExtension: 387
 - stringByAppendingString: 307
 - stringByDeletingLastPathComponent 388
 - stringByDeletingPathExtension 388
 - stringByExpandingTildeInPath 385
 - stringByReplacingCharactersInRange:with-String: 307
 - stringByReplacingOccurrencesOfString:withString: 307
 - stringByReplacingOccurrencesOfString:withString:options:range: 307
 - stringByResolvingSymlinksInPath 385
 - stringByStandardizingPath 385
 - stringFromDate: 318
 - stringWithContentsOfFile:encoding:error: 413
 - stringWithContentsOfURL:encoding:error: 415
 - stringWithCString:encoding: 299
 - stringWithFormat: 301
 - stringWithUTF8String: 299
 - Strom siehe Stream
 - struct 731
 - Strukturen 731
 - subdataWithRange: 290
 - Subjekt 491
 - substringFromIndex: 306
 - substringToIndex: 306
 - substringWithRange: 306
 - super 62, 79, 84
 - superclass 83, 427
 - switch-Anweisung 712
 - Synchronisation 557
 - @synchronized 564
 - Atomare Operation 558
 - Condition 568
 - Lock 562, 564, 566
 - Speicherbarrieren 561
- ## T
- tableView
 - cellForRowAtIndexPath: 213
 - numberOfRowsInSection: 212
 - titleForHeaderInSection: 213
 - Thread 533, 534, 547
 - Autorelease Pool 553
 - Beenden 553
 - Kosten 552
 - Laufzeitstack 556
 - Memory Management 553
 - Priorität 555
 - Synchronisation siehe Synchronisation
 - Threading
 - Deadlock 566
 - Threading-Kosten 552
 - threadPriority 556
 - time_t 310
 - timeIntervalSinceReferenceDate 309
 - Timer 572
 - Timer-Quellen 580
 - timerWithTimeInterval:invocation:repeats: 580
 - timerWithTimeInterval:target:selector:user-Info:repeats: 575, 580
 - timeZoneWithAbbreviation: 315
 - timeZoneWithName: 315
 - Toll-free bridged 194
 - to-many relationship siehe 1 m-Beziehung
 - to-one relationship siehe 1 1-Beziehung

true 31
 tryLock 563
 Typausdruck 437
 Typdefinition 725
 typedef 725
 Typ-Operator 722

U

UIKit 209
 UITableViewCell 214
 UITableViewController 212
 UITableViewDataSource 212
 UITableViewDelegate 212
 unarchiveObjectWithData: 294
 unarchiveObjectWithFile: 294
 unionSet 359
 unlock 562
 unlockWithCondition: 567
 unsigned 682
 Unterklasse 52
 UTF8String 300

V

validate<Key>:error: 486
 validateValue:forKey:error: 489
 valueForKey: 471
 valueForKeyPath: 471
 valueWithBytes:objCType: 321
 valueWithNonretainedObject 322
 valueWithPoint: 322
 valueWithPointer: 322
 valueWithRange: 322
 valueWithRect: 322
 valueWithSize: 322
 Variable 691
 globale 694
 lokale 691
 statische 695
 Vererbung 51
 Vererbungshierarchie 52
 Vergleichsoperator 718
 View 196
 virtuelle Adresse 223
 void 681, 686, 727
 volatile 561

W

wait 568
 waitUntilAllOperationsAreFinished 539
 weak reference siehe Schwache Referenz
 Wertzuweisungsoperator 719
 while-Schleife 713
 Wiederverwendung 36
 willChangeForKey: 496
 write:maxLength: 402
 writeToFile:atomically: 414
 writeToFile:atomically:encoding:error: 413
 writeToFile:options:error: 414
 Wurzelklasse 52
 Wurzelobjekt 294
 Root Object 294

X

Xcode 198
 Cocoa Application 201
 Foundation Tool 199
 Navigation-based Application 210

Y

YES 29

Z

Zeichenketten 730
 Zeichenkettenkonstanten 684
 Zeichenkonstanten 683
 Zeilenkommentar 680
 Zeitintervall
 NSTimeInterval 309
 Zeitpunkt
 NSDate 309
 Zeitzone
 NSTimeZone 315
 Zombie 277
 zone 231
 Zugriffsmethode 104
 deklarativ siehe Property
 Getter 104
 Namenskonvention 104
 Setter 104
 Zustand siehe interner Zustand
 Zyklische Abhängigkeiten 255