Errata

Uwe Schirmer, Louis Schirmer: Shell Script Programmierung kapieren & trainieren. Der einfache Einstieg in die Linux-Automatisierung für Systemadministration, DevOps & Co. mit Übungen

1. Auflage mitp 2025

Stand: 03.11.2026

Seite 44, Abschnitt 2.1.3, ANSI-Escape (Reset), Beispielbefehl

Statt `\0m` muss es `\e[0m` heißen. Korrekt lautet der Befehl:

```
echo -e "\e[4mText\e[0m"
```

Seite 47, Abschnitt 2.1.4, Befehle ausführen, zweites Beispiel zu „||“

Statt `&&` muss es `||` heißen. Korrekt lautet der Befehl:

```
echo befehl1 || echo befehl2
```

Seite 69, Abschnitt 2.5, Fließtext

Statt `var–` (Gedankenstrich) muss es `var--` heißen. Zudem fehlt das Leerzeichen vor „gibt“: „… und `var++`/`var--` gibt erst einen Wert zurück …“

Seite 76, Abschnitt 2.6.2, if/elif, Listing, 7. Zeile

Statt `Else` muss es `else` heißen.

Seite 82, Abschnitt 2.7.1, Aufgabe, Antwort 3

Statt `31` muss es `41` heißen.

Seite 96, Abschnitt 3.3, Ausgabe zu Fall 3

Statt `Fall3: Maskierter einzelner String mit "$@"` muss es `Fall3: Maskierter einzelner Parameter mit "$@"` heißen.

Seite 97, Abschnitt 3.3, Ausgabe zu Fall 4

Statt `Fall2: Nicht maskierter einzelner String mit $@` muss es `Fall4: Nicht maskierter einzelner Parameter mit $@` heißen.

Seite 103, Abschnitt 3.4.2, Arrays, zweites Listing, 3. und 6. Zeile

Statt `old_IFS=IFS` (3. Zeile) und `IFS=old_IFS` (6. Zeile) muss es jeweils mit Dollarzeichen heißen:

```
old_IFS=$IFS
IFS=$old_IFS
```

Seite 129, Abschnitt 4.2, Pipes, Ausgabe

Statt `Die Eingabe war: Empfangen: test` muss es `Die Eingabe war: Empfangen: Test` heißen.

Seite 129, Abschnitt 4.2, Pipes, beide Skripte, 3. Zeile

Statt `While` muss es am Zeilenanfang `while` heißen (in beiden Skripten, nur auf dieser Seite).

Seite 154, Abschnitt 4.3.11, sed, Kommando im Text

Statt `2,12d` muss es `2,11d` heißen.

Seite 154, Abschnitt 4.3.11, sed, Zeilenbereich im Text

Statt „Zeilen 2 bis 12“ muss es „Zeilen 2 bis 11“ heißen.

Seite 172, Abschnitt 5.1.1, Sonderzeichen

Statt `\> und \>` muss es `\< und \>` heißen.

Seite 175, Abschnitt 5.2.1, Parametersubstitution

Statt `@{domain` muss es `@${domain` heißen.

Seite 175, Abschnitt 5.2.2, Globbing, Fließtext

Statt `cv` muss es `cp` heißen.

Seite 176, Abschnitt 5.2.2, Globbing, Ausgabe von `ls ??.txt`

Statt `a.txt b.txt ab.txt. ac.txt` muss die Ausgabe lauten:

```
ab.txt ac.txt
```

Seite 184, Abschnitt 5.2.4, [[ ]] mit =~

Statt `\..*]]` muss es `\..* ]]` heißen (Leerzeichen vor `]]`).

Seite 200, Abschnitt 5.7.2, search.sh, 4. Zeile

Statt `read antworten` muss es `read antwort` heißen.

Seite 226, Abschnitt 6.2.5, Werte in Funktionen zurückgeben, zweites Listing

Hinter `echo 44` fehlt das Semikolon. Korrekt lautet die Zeile:

```
ret() { echo 42 ; echo 43; echo 44; }
```

Seite 251, Abschnitt 7.1.8, system.conf.d

Statt `system.conf.de` muss es `system.conf.d` heißen.